


SAMSUNG



FICHA TÉCNICA Serie QM55C LH55QMCEBGCXGO



STSMOBILE

contacto@stsmobile.cl

www.stsmobile.cl



28.5mm

Slim Depth



SAMSUNG

Crystal UHD Signage QM55C

Diseño delgado. Impresionante rendimiento.

Presentamos la serie QBC, la pantalla más delgada de la oferta de Signage UHD de Samsung. Estos productos ofrecen un diseño delgado incomparable que se adapta a cualquier negocio y, al mismo tiempo, ofrece la calidad visual necesaria para generar un gran impacto. El elegante diseño se instala fácilmente para adaptarse al diseño de cualquier espacio y ofrece un rendimiento visual sorprendente. Color de cristal dinámico y procesador Quantum Lite 4K ofrecen colores consistentes y realistas para cualquier contenido.

Esto no es sólo un escaparate para publicidad. Es una pantalla que brinda soluciones, herramientas y calidad de imagen necesarias para que su negocio crezca, sin importar en qué industria se encuentre.

Características clave



Ultra Slim Depth

El incomparable grosor ultradelgado de 28,5 mm lo convierte en la opción más delgada de la serie UHD Signage de Samsung. Viene con el soporte de pared Slim Fit, que le permite instalarlo de forma ordenada y sencilla en cualquier entorno.



Even Bezels and Centered VESA Holes

Los biselados están uniformes en los cuatro lados de la pantalla para una apariencia consistente, mientras que los orificios de montaje VESA centrales garantizan un montaje seguro y un fácil ajuste al modo vertical.



Dynamic Crystal Color

Mil millones de tonos de color te permiten ver cada sutileza con variaciones de color realistas. Las imágenes son claras y consistentes gracias a la tecnología de escalado y procesamiento de video líder en la industria de Samsung.



Smart Calibration

Garantice una coherencia total de la marca en todas las ubicaciones. Con la aplicación móvil de Samsung, calibre las pantallas para mostrar logotipos de marcas y otros materiales en los colores exactos requeridos.



Energy Star / EPEAT Bronze

Samsung está realizando diversos esfuerzos para reducir nuestro impacto ambiental en la señalización inteligente y alentar a los usuarios a buscar una vida más sustentable.

Especificaciones

Model			QM55C	
Panel	Diagonal Size	Class	55	
		Measured	54.6	
	Resolution		3,840 x 2,160 (16:9)	
	Brightness (Typ.)		500 nit	
	Orientation		Landscape/Portrait	
	Haze		25%	
	Contrast Ratio (Typ.)		4,000:1	
	Type		VA	
	Active Display Area		1,209.6 (H) x 680.4 (V)	
	Pixel Pitch (mm)		0.315 x 0.315	
	Color Gamut		NTSC 72%	
	Operation Hour		24/7	
Conectividad / Sonido	Input	Video	DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3)	
		Audio	N/A	
		USB	USB 2.0 x 2	
		Tuner	N/A	
	Output	Video	N/A	
		Audio	Stereo mini Jack	
		USB	N/A	
	WiFi / BT		yes	
	External Control		RS232C (In/Out), RJ45	
Speaker		10W 2ch		
Especificaciones mecánicas	Dimension (mm)	Set	1,237.9 x 708.8 x 28.5	
		Package	1403 x 835 x 148	
	Weight (kg)	Set	15.7	
		Package	20.6	
	VESA Mount		200 x 200	
	VESA Mount Screw (Min~Max)		M8, 12~14mm	
Bezel Width (mm)		11.5 (Even)		
Características	Key		UHD Signage with Built-in MagicInfoS10, SSSP 10.0	
	Internal Player	Operating System	Tizen 7.0	
		Processor	CA73 1.6GHz Quad-Core	
		Storage (FDM)	16GB (10GB available)	
		Special	H/W	2nd Gen. B2B Design Center IR Temperature Sensor Ambient Sensor Auto Level Wi-Fi (2.4/5.0GHz dual) and BT
			S/W	Signage New Home Workspace (Microsoft371/VMWare/RDP) Custom Home Auto Source Switching and Recovery Dicom Simulation Mode Director Mode SmartView+ Upgradable Web-Engine Tizen Enterprise Platform Video Conference Solution Smart Calibration
	60950-1/62368-1			
	Class B			
	ENERGY STAR 8.0, EPEAT			
	Certificación	IP Rating		IP5x
Security		802.1 x (WPA2 Enterprise): EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP		
Poder	Power Supply		AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	
	Power Consumption	Sleep mode	less than 0.5W	
Operación	Temperature		0°C~ 40°C	
Condición	Relative Humidity		10~80%	
Accesorios	Included		Guía de configuración rápida, Tarjeta de garantía, Cable de alimentación Género RS232C (In)	
			Control remoto y baterías	
			Optional	Stand Mount