


# SAMSUNG



## FICHAS TÉCNICAS

Serie QBC 43"  
LH43QBCEBGCXGO



**STS**MOBILE

[contacto@stsmobile.cl](mailto:contacto@stsmobile.cl)

[www.stsmobile.cl](http://www.stsmobile.cl)

# SAMSUNG



## Crystal UHD Signage QB43C

### Diseño delgado. Impresionante rendimiento.

Presentamos la serie QBC, la pantalla más delgada de la oferta de Signage UHD de Samsung. Estos productos ofrecen un diseño delgado incomparable que se adapta a cualquier negocio y, al mismo tiempo, ofrece la calidad visual necesaria para generar un gran impacto. El elegante diseño se instala fácilmente para adaptarse al diseño de cualquier espacio y ofrece un rendimiento visual sorprendente. Color de cristal dinámico y procesador Quantum Lite 4K ofrecen colores consistentes y realistas para cualquier contenido.

Esto no es sólo un escaparate para publicidad. Es una pantalla que brinda soluciones, herramientas y calidad de imagen necesarias para que su negocio crezca, sin importar en qué industria se encuentre.

### Características clave



#### Ultra Slim Depth

El incomparable grosor ultradelgado de 28,5 mm lo convierte en la opción más delgada de la serie UHD Signage de Samsung. Viene con el soporte de pared Slim Fit, que le permite instalarlo de forma ordenada y sencilla en cualquier entorno.



#### Even Bezels and Centered VESA Holes

Los biseles están uniformes en los cuatro lados de la pantalla para una apariencia consistente, mientras que los orificios de montaje VESA centrales garantizan un montaje seguro y un fácil ajuste al modo vertical.



#### Dynamic Crystal Color

Mil millones de tonos de color te permiten ver cada sutileza con variaciones de color realistas. Las imágenes son claras y consistentes gracias a la tecnología de escalado y procesamiento de video líder en la industria de Samsung.



#### Smart Calibration

Garantice una coherencia total de la marca en todas las ubicaciones. Con la aplicación móvil de Samsung, calibre las pantallas para mostrar logotipos de marcas y otros materiales en los colores exactos requeridos.



#### Energy Star / EPEAT Bronze

Samsung está realizando diversos esfuerzos para reducir nuestro impacto ambiental en la señalización inteligente y alentar a los usuarios a buscar una vida más sustentable.

Especificaciones

| Model                      |                            |                  | QB43C                                                                                                             |
|----------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla                   | Diagonal Size              | Class            | 43                                                                                                                |
|                            |                            | Measured         | 42.5                                                                                                              |
|                            | Resolution                 |                  | 3,840 x 2,160 (16:9)                                                                                              |
|                            | Brightness (Typ.)          |                  | 350 nit                                                                                                           |
|                            | Orientation                |                  | Landscape/Portrait                                                                                                |
|                            | Haze                       |                  | 2%                                                                                                                |
|                            | Contrast Ratio (Typ.)      |                  | 4,000:1                                                                                                           |
|                            | Type                       |                  | VA                                                                                                                |
|                            | Active Display Area        |                  | 941.184 (H) x 529.416 (V)                                                                                         |
|                            | Pixel Pitch (mm)           |                  | 0.245 x 0.245                                                                                                     |
|                            | Color Gamut                |                  | NTSC 72%                                                                                                          |
|                            | Operation Hour             |                  | 16/7                                                                                                              |
| Conectividad y Sonido      | Input                      | Video            | HDMI 2.0 (3)                                                                                                      |
|                            |                            | Audio            | N/A                                                                                                               |
|                            |                            | USB              | USB 2.0 x 2                                                                                                       |
|                            |                            | Tuner            | N/A                                                                                                               |
|                            | Output                     | Video            | N/A                                                                                                               |
|                            |                            | Audio            | Stereo mini Jack                                                                                                  |
|                            |                            | USB              | N/A                                                                                                               |
|                            | WiFi / BT                  |                  | Yes                                                                                                               |
|                            | External Control           |                  | RS232C (In/Out), RJ45                                                                                             |
| Speaker                    |                            | 10W 2ch          |                                                                                                                   |
| Especificaciones Mecanicas | Dimension (mm / in.)       | Set              | 969.5 x 557.8 x 28.5 mm /                                                                                         |
|                            |                            |                  | 38.2 x 22 x 1.1 in.                                                                                               |
|                            |                            | Package          | 1,093 x 667 x 126 mm /                                                                                            |
|                            |                            |                  | 43 x 26.3 x 5 in.                                                                                                 |
|                            | Weight (kg / lbs.)         | Set              | 8.8 kg / 19.4 lbs.                                                                                                |
|                            |                            | Package          | 11.3 kg / 24.9 lbs.                                                                                               |
|                            | VESA Mount                 |                  | 200 x 200                                                                                                         |
|                            | VESA Mount Screw (Min~Max) |                  | M8, 12~14mm                                                                                                       |
| Bezel Width (mm)           |                            | 11.5 (Even)      |                                                                                                                   |
| Caracteristicas            | Key                        |                  | UHD Signage with                                                                                                  |
|                            |                            |                  | Built-in MagicInfoS10, SSSP 10.0                                                                                  |
|                            | Internal Player            | Operating System | Tizen 7.0                                                                                                         |
|                            |                            | Processor        | CA53 1.3GHz Quad-Core                                                                                             |
|                            |                            | Storage (FDM)    | 8GB (3GB available)                                                                                               |
|                            | Special                    | H/W              | 2nd Gen. B2B Design Center IR Temperature Sensor Ambient Sensor Auto Level                                        |
|                            |                            |                  | Wi-Fi (2.4/5.0GHz dual) and BT                                                                                    |
|                            |                            | S/W              | Signage New Home Workspace (Microsoft365/VMWare/RDP) Custom Home                                                  |
|                            |                            |                  | Auto Source Switching & Recovery Dicom Simulation Mode                                                            |
|                            |                            |                  | Director Mode Upgradable Web-Engine Tizen Enterprise Platform Video Conference Solution Smart Calibration (Basic) |
| Certificaciones            | Safety                     |                  | 60950-1/62368-1                                                                                                   |
|                            | EMC                        |                  | Class B                                                                                                           |
|                            | Ambiente                   |                  | ENERGY STAR 8.0, EPEAT                                                                                            |
|                            | Norma IP                   |                  | IP5x                                                                                                              |
|                            | Seguridad                  |                  | 802.1 x (WPA2 Enterprise): EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP                                                            |
| Energia                    | Fuente de Alimentacion     |                  | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz                                                                                          |
|                            | Consumo de energía         | Sleep mode       | less than 0.5W                                                                                                    |
| Condiciones de operación   | Temperatura                |                  | 0°C~ 40°C                                                                                                         |
|                            | Humedad Relativa           |                  | 10~80%                                                                                                            |
| Accesorios                 | Incluye                    |                  | Guía de configuración rápida, Tarjeta de garantía, Cable de alimentación Género RS232C (entradas)                 |
|                            |                            |                  | Control remoto y baterías                                                                                         |
|                            | Opciones                   | Stand            | STN-L4355C                                                                                                        |
|                            |                            | Mount            | WMN-B50SC                                                                                                         |