


SAMSUNG



FICHAS TÉCNICAS
Serie QBC 55"
LH55QBCEBGCXGO



STSMOBILE

contacto@stsmobile.cl

www.stsmobile.cl

SAMSUNG



Crystal UHD Signage QB55C

Diseño delgado. Impresionante rendimiento.

Presentamos la serie QBC, la pantalla más delgada de la oferta de Signage UHD de Samsung. Estos productos ofrecen un diseño delgado incomparable que se adapta a cualquier negocio y, al mismo tiempo, ofrece la calidad visual necesaria para generar un gran impacto. El elegante diseño se instala fácilmente para adaptarse al diseño de cualquier espacio y ofrece un rendimiento visual sorprendente. Color de cristal dinámico y procesador Quantum Lite 4K ofrecen colores consistentes y realistas para cualquier contenido.

Esto no es sólo un escaparate para publicidad. Es una pantalla que brinda soluciones, herramientas y calidad de imagen necesarias para que su negocio crezca, sin importar en qué industria se encuentre.

Características clave



Ultra Slim Depth

El incomparable grosor ultradelgado de 28,5 mm lo convierte en la opción más delgada de la serie UHD Signage de Samsung. Viene con el soporte de pared Slim Fit, que le permite instalarlo de forma ordenada y sencilla en cualquier entorno.



Even Bezels and Centered VESA Holes

Los biseles están uniformes en los cuatro lados de la pantalla para una apariencia consistente, mientras que los orificios de montaje VESA centrales garantizan un montaje seguro y un fácil ajuste al modo vertical.



Dynamic Crystal Color

Mil millones de tonos de color te permiten ver cada sutileza con variaciones de color realistas. Las imágenes son claras y consistentes gracias a la tecnología de escalado y procesamiento de video líder en la industria de Samsung.



Smart Calibration

Garantice una coherencia total de la marca en todas las ubicaciones. Con la aplicación móvil de Samsung, calibre las pantallas para mostrar logotipos de marcas y otros materiales en los colores exactos requeridos.



Energy Star / EPEAT Bronze

Samsung está realizando diversos esfuerzos para reducir nuestro impacto ambiental en la señalización inteligente y alentar a los usuarios a buscar una vida más sustentable.

Especificaciones

Model			QB55C	
Pantalla	Diagonal Size	Class	55	
		Measured	54.6	
	Resolution		3,840 x 2,160 (16:9)	
	Brightness (Typ.)		350 nit	
	Orientation		Landscape/Portrait	
	Haze		2%	
	Contrast Ratio (Typ.)		4,000:1	
	Type		VA	
	Active Display Area		1,209.6 (H) x 680.4 (V)	
	Pixel Pitch (mm)		0.315 x 0.315	
	Color Gamut		NTSC 72%	
	Operation Hour		16/7	
Conectividad y Sonido	Input	Video	HDMI 2.0 (3)	
		Audio	N/A	
		USB	USB 2.0 x 2	
		Tuner	N/A	
	Output	Video	N/A	
		Audio	Stereo mini Jack	
		USB	N/A	
	WiFi / BT		Yes	
	External Control		RS232C (In/Out), RJ45	
Speaker		10W 2ch		
Especificaciones Mecanicas	Dimension (mm / in.)	Set	1,237.9 x 708.8 x 28.5 mm / 48.7 x 27.9 x 1.1 in.	
		Package	1,403 x 835 x 148 mm / 55.2 x 32.9 x 5.8 in.	
		Set	15.7 kg / 34.6 lbs.	
		Package	19.9 kg / 43.9 lbs.	
	VESA Mount		200 x 200	
	VESA Mount Screw (Min~Max)		M8, 12~14mm	
	Bezel Width (mm)		11.5 (Even)	
Caracteristicas	Key		UHD Signage with Built-in MagicInfoS10, SSSP 10.0	
	Internal Player	Operating System	Tizen 7.0	
		Processor	CA53 1.3GHz Quad-Core	
		Storage (FDM)	8GB (3GB available)	
	Special	H/W	2nd Gen. B2B Design Center IR Temperature Sensor Ambient Sensor Auto Level Wi-Fi (2.4/5.0GHz dual) and BT	
			Signage New Home Workspace (Microsoft365/VMWare/RDP) Custom Home Auto Source Switching & Recovery Dicom Simulation Mode	
		S/W	Director Mode Upgradable Web-Engine Tizen Enterprise Platform Video Conference Solution Smart Calibration (Basic)	
			Safety	
	Certificaciones	EMC		Class B
		Ambiente		ENERGY STAR 8.0, EPEAT
Norma IP		IP5x		
Energia	Seguridad		802.1 x (WPA2 Enterprise): EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP	
	Fuente de Alimentacion		AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	
Condiciones de operaci3n	Consumo de energía	Sleep mode	less than 0.5W	
	Temperatura		0°C~ 40°C	
	Humedad Relativa		10~80%	
Accesorios	Incluye		Guía de configuración rápida, Tarjeta de garantía, Cable de alimentación Género RS232C (entradas)	
			Control remoto y baterías	
	Opciones	Stand	STN-L4355C	
Mount		WMN-B50SC		